

技术参数表 | 型号: 258-5107

热转移打印机; Smart Printer; 适于整套控制柜标记; Starterkit; 带标记材料

<https://www.wago.com/258-5107>





该产品包括：

			
型号: 258-5005 1	型号: 258-5006 1	型号: 258-5007 1	型号: 2009-110 1
热转印墨带; 适于Smart Printer; 黑色	轧辊; 适于Smart Printer; 适于标记条、设备标记、线缆标识	轧辊; 适于Smart Printer; 适用于WAGO WM-B卷装标记牌(2009-115,-114, -113); 1台磨削装置	标记条; 适于Smart Printer; 卷装; not stretchable; 空白; 卡装式; 白色
			
型号: 2009-115 1			
WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5—5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色			

系统要求

存储器	4 GB
支持的操作系统	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux®

技术信息

打印头	玻璃层, 弹簧式
打印分辨率	300 dpi
打印分辨率	300dpi(12像素/mm)
打印速度	最大127mm/s(万可推荐50.8mm/s)
打印宽度	47 mm
最大打印长度	762 mm
透光型/反射型传感器	有, 中央固定
存储器	8192 MB
接口	USB A型, (适于BT和WiFi连接), USB B型(适于PC连接), RS-232, ETHERNET 10/100Mbps
工作电压	100 ... 240VAC, 50 ... 60Hz(自动调节)
安全认证	CE (EMC)
操作显示屏	彩色TFT LCD, 带有导航按钮
色带	卷轴外径: 40mm; 卷轴内径: 12.7mm(0.5英寸); 最大长度: 110m; 最大宽度: 58mm
色带长度	360.9
交付范围	电源+电缆、2个轧辊(258-5006+258-5007)、1个卷筒支架、1个色带(258-5005)、Smart Script标记软件和驱动程序, USB线缆、外部退绕机、1个空纸板辊芯、标记带(2009-110)和WMB卷装标记牌(2009-115)各1卷

物理数据

高度	175 mm / 6.89 inches
厚度	135 mm / 5.315 inches
深度	245 mm / 9.646 inches



材料参数	
重量	3840 g
火灾荷载	10.153 MJ

环境要求	
存储温度	-20 ... +50 °C
工作环境温度(运行时)	+5 ... +40 °C

商业数据	
PU (SPU)	1 个
包装类型	盒
原产国	TW
GTIN	4066966520644
海关税号	84433210000

产品分类	
UNSPSC	43212108
ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610
ECCN	NO US CLASSIFICATION

环保产品合规性	
RoHS合规状态	Compliant, No Exemption

认证/证书

般認證			符合性宣告和製造商宣告		
					
认证	标准	证书名称	认证	标准	证书名称
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03079	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	R-R-W43-258-5101	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462			

危險區域認證

		
认证	标准	证书名称
CCC CHINA QUALITY CERT. CENTRE	-	2024010904626771

下载

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 258-5107

↓

文档

Additional Information			
Smart Printer Zubehör-übersicht	15.04.25 03.04.2025	pdf 453.91 KB	↓
Cutting Unit V2	1 27.04.2020	pdf 494.45 KB	↓
Overview software versions	1 22.02.2021	pdf 716.49 KB	↓

1 兼容产品

1.1 可选附件

1.1.1 标记

1.1.1.1 不干胶标签



型号: 211-856
不干胶标记; 适于Smart Printer; 13 x 22 mm; 白色



型号: 211-857
不干胶标记; 适于Smart Printer; 18 x 44 mm; 白色



型号: 211-855
不干胶标记; 适于Smart Printer; 9 x 18 mm; 白色

1.1.1.2 尼龙扎带标记



型号: 211-836
电缆扎带标记; 适于Smart Printer; 适于配合扎带使用; 100 x 15mm; 白色



型号: 211-835
电缆扎带标记; 适于Smart Printer; 适于配合扎带使用; 25 x 11 mm; 白色



型号: 211-837
电缆扎带标记; 适于Smart Printer; 适于配合扎带使用; 44 x 10 mm; 白色

1.1.1.3 按钮用标签



型号: 210-847
按钮用标记; 22 x 22 mm; 银色



型号: 210-858
按钮用标记; 22 x 22 mm; 银色



型号: 210-850
按钮用标记; 26.5 x 18 mm; 银色



型号: 210-855
按钮用标记; 27 x 18 mm; 银色



型号: 210-852
按钮用标记; 27 x 19 mm; 银色



型号: 210-848
按钮用标记; 27 x 27 mm; 银色



型号: 210-854
按钮用标记; 28 x 28 mm; 银色



型号: 210-842
按钮用标记; 适于框架结构, 嵌入式或通过胶粘安装; 27 x 12.5 mm; 银色



型号: 210-836
按钮用标记; 适于框架结构, 嵌入式或通过胶粘安装; 27 x 17.5 mm; 银色



型号: 210-840
按钮用标记; 适于框架结构, 嵌入式或通过胶粘安装; 27 x 27 mm; 银色

1.1.1.4 标签

 型号: 210-810 标签; 适于Smart Printer; 5 x 35 mm; 白色	 型号: 210-808 标签; 适于Smart Printer; 9.5 x 25 mm; 白色	 型号: 210-813 标签; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 40 mm; 每卷750个标记; 白色	 型号: 210-814 标签; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 40 mm; 每卷750个标记; 白色
 型号: 210-805 标签; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 6 x 15 mm; 每卷3000个标记; 白色	 型号: 210-807 标签; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 8 x 20 mm; 每卷3000个标记; 白色	 型号: 210-806 标签; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 9 x 15 mm; 每卷3000个标记; 白色	 型号: 210-811 织物标签; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 7 x 20 mm; 每卷3000个标记; 白色

1.1.1.5 标记

 型号: 2009-145 Mini-WSB Inline; 适于Smart Printer; 每卷1700个标记; 5—5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色	 型号: 2009-615 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1200个标记; 5—5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色	 型号: 2009-115 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5—5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色	 型号: 2009-114 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷2000个标记; 4 - 4.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色
 型号: 2009-113 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷2300个标记; 空白; 卡装式; 白色	 型号: 2009-515 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷900个标记; 5—5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色	 型号: 211-811 标记牌; 适于Smart Printer; 适于在喷嘴中使用; 长度: 12 mm; 白色	 型号: 211-821 标记牌; 适于Smart Printer; 适于在喷嘴中使用; 长度: 23 mm; 每卷2500个标记; 白色

1.1.1.6 标记条

 型号: 757-901/000-050 标记条; 卷装; not stretchable; 空白; 卡装式	 型号: 210-831 标记条; 卷装; 宽度2.3 mm; 空白; 不干胶; 白色	 型号: 210-832 标记条; 卷装; 宽度3 mm; 空白; 不干胶; 白色	 型号: 210-834 标记条; 卷装; 宽度5 mm; 空白; 不干胶; 白色
 型号: 709-178 标记条; 卷装; 宽度7.5 mm; not stretchable; 空白; 卡装式; 白色	 型号: 210-833 标记条; 每卷25 m; 宽度6 mm; 空白; 不干胶; 白色	 型号: 2009-110 标记条; 适于Smart Printer; 卷装; not stretchable; 空白; 卡装式; 白色	 型号: 2009-110/020-002 标记条; 适于Smart Printer; 卷装; not stretchable; 空白; 卡装式; 黄色
 型号: 210-870 标记条; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 10 mm; 白色	 型号: 210-871 标记条; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 10 mm; 银色	 型号: 210-880 标记条; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 12.7 mm; 白色	 型号: 210-702 标记条; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 15 mm; 每卷50 m; 白色
 型号: 210-872 标记条; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 20 mm; 白色	 型号: 210-873 标记条; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 20 mm; 银色	 型号: 210-882 标记条; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 22.6 mm; 白色	 型号: 210-874 标记条; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 30 mm; 白色
 型号: 210-875 标记条; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 30 mm; 银色	 型号: 210-876 标记条; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 46 mm; 白色	 型号: 210-877 标记条; 适于Smart Printer; 永久不干胶; 46 mm; 银色	

1.1.1.7 热缩套管



型号: 211-505
热缩管; 适于Smart Printer; 不收缩直径: 12.7 mm; 白色



型号: 211-506
热缩管; 适于Smart Printer; 不收缩直径: 19.0 mm; 白色



型号: 211-500
热缩管; 适于Smart Printer; 不收缩直径: 2.4 mm; 白色



型号: 211-501
热缩管; 适于Smart Printer; 不收缩直径: 3.2 mm; 白色



型号: 211-502
热缩管; 适于Smart Printer; 不收缩直径: 4.8 mm; 白色



型号: 211-503
热缩管; 适于Smart Printer; 不收缩直径: 6.4 mm; 白色



型号: 211-504
热缩管; 适于Smart Printer; 不收缩直径: 9.5 mm; 白色

1.1.1.8 线缆标记, 穿线式



型号: 211-863
穿线式线缆标记; 适于Smart Printer; 10 x 17 mm; 白色



型号: 211-861
穿线式线缆标记; 适于Smart Printer; 5 x 10.5 mm; 白色



型号: 211-862
穿线式线缆标记; 适于Smart Printer; 7 x 10.5 mm; 白色

1.1.1.9 铭牌



型号: 210-812
铭牌; 50 x 25 mm; 银色



型号: 210-801
铭牌; 70 x 33 mm; 白色



型号: 210-802
铭牌; 70 x 33 mm; 银色



型号: 210-803
铭牌; 99 x 44 mm; 白色



型号: 210-804
铭牌; 99 x 44 mm; 银色

1.1.2 标记设备用附件

1.1.2.1 储存



型号: 206-3010
工具包; 空; 适用于L-BOXX® 102; 容量: 24 kg

1.1.2.2 标记设备用附件



型号: 258-5102
Bluetooth® 蓝牙USB适配器5.0; 适用于WAGO Smart Printer打印机



型号: 258-5103
WiFi USB适配器; 适用于WAGO Smart Printer打印机



型号: 258-5015
便携箱; 白色



型号: 258-5030
切割器; 适于Smart Printer; 适于标记条、设备标记、线缆标识; 耐用的; 高精度



型号: 258-5005/000-008
热转印墨带; 适于Smart Printer; 白色



型号: 258-5005/000-005
热转印墨带; 适于Smart Printer; 红色



型号: 258-5014
热转印墨带; 适于Smart Printer; 适于不干胶标记; 黑色



型号: 258-5005
热转印墨带; 适于Smart Printer; 黑色



型号: 258-5104
移动电源; 12 ... 24 V; 20100 mAh; 适用于WAGO Smart Printer打印机



型号: 258-5011
轧辊; 适于Smart Printer; 适于Micro-WSB标记牌轧辊 (2009-141) ; 1台磨削装置



型号: 258-5006
轧辊; 适于Smart Printer; 适于标记条、设备标记、线缆标识



型号: 258-5009
轧辊; 适于Smart Printer; 适用于Phoenix WMB卷装标记牌(2009-515); 1台磨削装置

1.1.2.2 标记设备用附件



型号: 258-5008
轧辊; 适于 Smart Printer; 适用于 WAGO Mini-WSB 卷装标记牌 (2009-145); 1 台磨削装置



型号: 258-5007
轧辊; 适于 Smart Printer; 适用于 WAGO WM-B 卷装标记牌 (2009-115, -114, -113); 1 台磨削装置



型号: 258-5010
轧辊; 适于 Smart Printer; 适用于 Weidmüller WMB 卷装标记牌 (2009-615); 1 台磨削装置

安装说明

应用



Open Smart Printer.



Smart Printer is open.



Secure the appropriate roller in the printer.



Insert the entire core of the ink ribbon at the bottom.



Insert the empty core at the top and twist until the empty core has been completely wrapped.



Close Smart Printer.



Use the tear-off edge to remove the printed material.

应用



Loosen the center bar, loosen the wing and place material on the bar.



Secure the second wing on the center bar, resecure the bar in the housing and loosely attach guide rails to the material.

应用



Secure the material on the external unwinder.



Route material through the printer.



Guide the marker strip over the roller.



Loosely fit guide rails to the material.



Place unwinder and material centrally behind the printer.



External unwinder with sample material (item number 2009-110)



External unwinder with sample material (item number 2009-115)



Set of external unwinder



External unwinder (item number 258-5017)



Wing plates for external unwinder (item no. 258-5019)



Spindle for external unwinder (item number 258-5018)

应用



Secure Bluetooth® (item number 258-5102) or WiFi Dongle (item number 258-5103) in the USB-A interface.



Download WAGO marking software and couple it to the desired printer in the print preview.



Optional use: Power bank 24 V (item number 258-5104)